

HUMMEL Straßenbahnen

Entwicklung - Produktion - Vertrieb

D9503

R. Hummel - Henkenbergstr. 45 - D-44797 Bochum - www.hustra.de

Montagehinweise für Schiebebilder & Papierdrucke

Unsere Schiebebilder (Decals) werden mit einer guten Schere randscharf ausgeschnitten. Bei Zierstreifen ist es sinnvoll, wenn diese vorher auf dem Modell längenmäßig angepasst werden. Bei den Zierstreifen empfiehlt es sich, dass diese in Seitenstreifen und Frontstreifen aufgeteilt werden. Damit lässt es sich einfacher arbeiten. Die Streifen sollten sich etwa an den Schnittkanten 2 - 3 mm überlagern, wenn diese angebracht werden. Die Zierstreifen sollten für die Bereiche der Türen und der Seitenteile / Fronten separat zugeschnitten und nach Möglichkeit nicht um die Ecken gelegt werden.

Die Schiebebilder werden nach dem Zuschnitt kurze Zeit in Wasser eingelegt, damit sie sich von der Trägerfolie ablösen.

Bevor die Zierstreifen auf das Modell gebracht werden, sollte die Fläche mit etwas Decalfix mittels Pinsel bestrichen werden. Nachdem die Schiebebilder aus dem Wasser entnommen wurden, werden diese kurz auf einem Stück Küchenpapier abgelegt bzw. das Wasser abgetupft. Dann wird das Schiegebild an die vorgesehene Stelle auf dem Fahrzeug verbracht. Es kann für einige Zeit problemlos ausgerichtet werden, bevor das Decalfix abtrocknet und das Schiegebild fest sitzt. Es ist von Vorteil, das Schiegebild mit Küchenpapier leicht anzudrücken.

Nachdem das Decalfix abgetrocknet ist, kann der Sitz des Schiegebildes nicht mehr verändert werden.

Unsere hochwertigen Papierdrucke für Zielschilder (z.B. Stuttgarter Straßenbahn - Altbaufahrzeuge) werden ebenfalls randscharf mit einer guten Schere ausgeschnitten und können dann mittels eines kleinen Tropfen Klebers, der nach Möglichkeit wenig Lösemittel enthält - z.B. UHU-Hart -, aufgeklebt werden.